



COOLANT
(REFRIGERANTE)

50%
VERDE

DESCRIPCIÓN.

Coolant 50% Netmotors es un anticongelante/refrigerante, de color **verde** y con un 50% de disolución de Monoetilenglicol.

APLICACIONES Y USOS.

Coolant 50% Netmotors es un producto de uso directo (READY TO USE). Si bien está elaborado para ser usado en sistemas de enfriamiento de motores diésel y gasolina de todo tipo de automóviles, está especialmente diseñado para ser utilizado en el sistema de refrigeración de vehículos de las marcas automotrices **HYUNDAI, KIA, MAZDA, MITSUBISHI y SUZUKI**.

COMPONENTES:

Coolant 50% Netmotors está fabricado con inhibidores de corrosión que proporcionan un importante aumento en el rango de temperatura entre el punto de congelamiento y ebullición del líquido refrigerante del motor **(-37 °C / +120 °C)**. **Coolant 50% Netmotors** está diseñado para la protección de los componentes metálicos del motor, evitando el sobrecalentamiento y los daños provocados por la oxidación y la corrosión. Todos los aditivos y químicos utilizados en la fórmula de Coolant 50% Netmotors son importados y desarrollados directamente en EE. UU., cumpliendo con los más exigentes estándares de calidad, lo que permite obtener las certificaciones **BS-6580, ASTM D-3306, SAE J-1034 y ASTM D-4985**.



U.S.A.
TECHNOLOGY

ASTM D3306 | ASTM D4985

50% ETILENGLICOL



PROPIEDADES TÍPICAS:

Propiedades Típicas	Norma	COOLANT IAT 50% -37°C
Color Visual	-	Verde Fluorescente
Gravedad Específica @ 70°F	ASTM D1122	1.050 – 1.065
pH (diluido al 50%)	ASTM D1287	8.5 – 11.5
Reserva Alcalina	ASTM D1121	5.0
Punto de Congelamiento, °F / °C	ASTM D1177d	-34°F / -37°C
Punto de Ebullición, °C	ASTM D1120	104 - 130
Nitrito, ppm	-	1.200 ppm min.

Producto fabricado en Chile, distribuido y comercializado por Mannheim SPA (93725000-2).